

1885P:

Установка:

ВНИМАНИЕ! Запрещается разбирать корпус защелки.

Комплектация: корпус защелки - 1шт., ответная планка - 1шт., пластиковая вставка под планку - 1шт., комплект шурупов - 1шт.

Порядок монтажа:

1. Подготовьте в полотне двери выборку, соответствующую размерам корпуса защелки и лицевой планки.
2. Просверлите в двери отверстия под четырехгранник ручки и евроцилиндр.
3. Вставьте корпус защелки в подготовленную выборку, закрепите шурупами лицевую планку. Лицевая планка должна быть установлена заподлицо с торцом дверного полотна.
4. Установите дверную ручку и евроцилиндр (при необходимости накладку для цилиндра). Закрепите цилиндр, вкрутив болт в лицевую планку защелки. Проверьте работу защелки.
5. Установите ответную планку (при необходимости и пластиковую вставку) в подготовленное отверстие на дверной коробке, закрепите планку шурупами.
6. При установке двери необходимо контролировать размер зазора между полотном и коробкой, максимальный зазор - 3мм, в ином случае не гарантируется корректная работа язычка и открывание двери.

Уход: Рекомендуется производить установку защелки по окончании строительных работ во избежание попадания на ответную и лицевую планки краски, растворителей и т.д. Очистку производить при помощи влажного куска ткани. Избегать абразивосодержащих чистящих средств.